

AP 5.4

Upp till 2 000 etiketter/dag

En mästare i mångsidighet

- ✓ Flexibel: Anpassar sig till olika miljöer
- ✓ Kompatibel: Ethernet-anslutning som standard
- ✓ Funktionell och modulär för enkel hantering
- ✓ Ekonomisk industriell skrivare för medelstora utskriftsvolymer

Med sitt omfattande utbud av tekniska standarder, kan AP 5.4 hantera alla typer av krav och alltid leverera en utmärkt tryckt bild på olika material, från vanlig pappers- till väderbeständiga logistiketiketter.



Basversionen AP 4.4 för applikationer utan ytterligare alternativ.

AP 5.4																					
Skrivhuvud:	Platt huvud																				
Utskriftsupplösning:	203 / 300 dpi																				
Utskriftshastighet:	50 - 200 / 50 - 150 mm / s																				
Skrivbredd:	105 mm																				
Materialbredd:	Upp till 120 mm																				
Materialleverantör Ø:	210 mm																				
Foliehastighet:	Upp till 500 m																				
Foliesparande mekanism:	-																				
Standardfonts:	17 + 3 skalbar																				
Standard streckkoder:	●																				
2D-streckkoder:	●																				
Emulering:	Easy Plug, Lineprinter, Hexdump ur, MLI *																				
Gränssnitt:	Parallell Centronics, RS 232, Ethernet, USB, PS 2, Valfritt: RS 422, RS 485, WLAN-funktionalitet Webserver, FTP-server, CF-kortplats																				
Tillbehör:	<table><tbody><tr><td>Kniv</td><td>○</td><td>Halfsize sensor</td><td>●</td></tr><tr><td>Avläggare</td><td></td><td>Reflex sensor</td><td>○</td></tr><tr><td>Dispenser</td><td>○</td><td>Realtidsklocka</td><td>●</td></tr><tr><td>Återspolning</td><td>○</td><td>Stand-alone funktion</td><td>●</td></tr><tr><td>Applikator</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Kniv	○	Halfsize sensor	●	Avläggare		Reflex sensor	○	Dispenser	○	Realtidsklocka	●	Återspolning	○	Stand-alone funktion	●	Applikator			
Kniv	○	Halfsize sensor	●																		
Avläggare		Reflex sensor	○																		
Dispenser	○	Realtidsklocka	●																		
Återspolning	○	Stand-alone funktion	●																		
Applikator																					
Alternativ:	RFID Kit tillgänglig för UHF 869 MHz, 915 MHz eller HF 13,56 MHz, WLAN CF-kort																				
Vikt:	14 kg																				